

Vibroenergy Separator

LS-600-1S

円型振動ふるい機



省力化とコストダウン

LS-600-1S Vibroenergy Separator

LS-600-1Sはコンパクトなボディに大きなパワーとモバイル性を備えた円型振動ふるい機です。
多くの産業分野においてラインの省力化とコストダウンを実現しています。

Vibro Energy Separator

LS-600-1S

円型振動ふるい機



コンパクトなボディで大きなパワー

Features & Advantages

- クランプリングを外すとふるい枠・網部などが簡単に外れ、迅速な洗浄が可能です。
- 網はカセット網方式・カバー網方式を選択でき、スピーディに網の交換ができます。
- 上層の排出制御ゲートにより、ふるい精度の制御が可能です。
- 上部投入層はバッチ量に合わせてカスタマイズいたします。
- キャスター付きで、必要な現場にすばやく移動できます。
- 消耗部品が少なく、経済的なランニングコストです。

Function

- 粉粒体・液体・粘体のふるい作業
- 混入異物のチェック
- ブレンドの前処理・ダマ取り、粉のさばき

Application

食品・医薬品・化学製品・陶器セラミック・機械部品・研磨剤など

Capacity

小麦粉	24mesh	530Kg/hr.	漢方薬	100mesh	290Kg/hr.
米粉	100mesh	110Kg/hr.	磁性トナー	100mesh	610Kg/hr.
グラニュー糖	12mesh	2820Kg/hr.	アルミ粉末	120mesh	190Kg/hr.
オレンジジュース	100mesh	1060lt./hr.	塗料	325mesh	1800lt./hr.

Main Spec

使用電力	三相200V 50/60Hz 550W	主な材質	オールSUS304
------	---------------------	------	-----------

Variation

- 上位モデル LS-800-1S LS-1000-1S LS-1200-1S
- LS-600-1Sとデジタルはかりによる自動軽量システム
- マグネット装着モデル

カセット式網枠
“Z”スクリーン



網枠に網を直接スポット溶接
またはエポキシで貼り付けています

網カバー式
サポート網フランジ



サポート網フランジの上に
必要な網をかぶせて使用します

LS-600-1S 主寸法

